

OH 10

TECHNICKÝ LIST 2/18

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIE

Typ náteru

Riedidlo pre polyuretanové nátery.

Typické použitie

Určený pre polyuretanové nátery pre zlepšenie aplikačných a samonyvelizujúcich vlastností náteru.

Skladovanie

Výrobok musí byť skladovaný v neporušenom pôvodnom obale pri teplote od 5°C do 30°C. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Ak je výrobok skladovaný za uvedených podmienok v neotvorenej nádobe, je použiteľný minimálne 5 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na etikete výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny:	0 % (obj.)
Teplota vznietenia	24°C
VOC: (prchavé organické látky)	870 g/L
Špecifická hmotnosť	0,87 kg/ltr

Balenie

	Objem náteru (L)	Objem nádoby (L)
OH 07	1/ 5/ 10	1/ 5/ 10

Farba: transparentná

Zdravie a bezpečnosť

Venujte pozornosť bezpečnostným opatreniam na etikete výrobku a v Karte bezpečnostných údajov. Aplikujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte výpary počas aplikácie. Používajte ochrannu masku. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Zasiahnutú pokožku očistite s vhodným čistiacim prostriedkom, mydlom alebo vodou. V prípade zasiahnutia očí, okamžite vypláchnite s veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc

Vyhlásenie

Vyššie uvedené informácie sa opierajú o naše najlepšie znalosti podložené výsledkami laboratórnych testov a praktickými skúsenosťami. Avšak vzhľadom ku skutočnosti, že výrobok je často používaný v podmienkach mimo rámec našej kontroly, nemôžeme ručiť za nič iné než za kvalitu výrobku ako takého. Vyhradzuje si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia.

NOR-MAALI Oy

www.nor-maali.fi

Výhradné zastúpenie pre SR:

VALOR s.r.o.

Senecká cesta 18

821 04 Bratislava

tel: 02/43 71 26 71

e-mail: office@valor.sk

www.valor.sk